



Profesjonalne termiczne drukarki etykiet 2"

TD-2310D203 / TD-2320D203 / TD-2320D300 / TD-2350D203 /
TD-2350D300 / TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300 /
TD-2350DSA203 / TD-2350DSAH300 / TD-2320DFC203 /
TD-2350DFC203

Zwiększanie produktywności i redukcja kosztów to główne priorytety w każdym miejscu pracy. Dlatego warto sięgnąć po drukarki etykiet TD-2D, które łączą sprawdzoną wydajność drukarek biurkowych z zupełnie nowym poziomem efektywności, dzięki czemu można zrobić więcej, wydając przy tym mniej.

Oferując szereg specjalistycznych funkcji i rozdzielczość druku do 300 dpi, serii TD-2D jest idealną serią drukarek etykiet dla handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, magazynowania, logistyki i produkcji - a także dla każdego innego sektora, w którym konieczne jest drukowanie wysokiej jakości paragonów lub etykiet przy biurku lub w drodze.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka prędkość druku do 152,4 mm/s
- Dwie opcje zasilania: zasilacz sieciowy lub opcjonalny akumulator³
- Łatwe podłączanie dzięki wbudowanym standardowo portom USB (typ C) i RS232C¹
- Łatwa automatyczna konfiguracja nośników
- Możliwość dostosowania dzięki różnym akcesoriom opcjonalnym (odklejak etykiet, obcinak, akumulator)³
- Bezpośredni druk termiczny na różnych nośnikach, w tym na etykietach bez podkładu⁵

Obsługa wielu typów nośników

Wysoka prędkość druku



Możliwość dostosowania do własnych potrzeb

Bezproblemowe podłączenie

Preinstalowany obcinak z czujnikiem pobrania etykiety (modele przeznaczone do drukowania na etykietach bez podkładu)³

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka serii TD-2D Przewód zasilający i zasilacz sieciowy Kabel USB (A-C) Dokumentacja na płytach Wspornik etykiet ⁵
Obsługiwane języki	Angielski, Niemiecki, Włoski, Francuski, Niderlandzki, Hiszpański, Portugalski, Norweski, Fiński, Duński, Szwedzki, Polski

Wymiary i waga

Bez opakowania	TD-2310D: 119(szer.) x 224(gł.) x 158(wys.) 1.46Kg TD-2320D: 119(szer.) x 224(gł.) x 158(wys.) 1.50Kg TD-2350D: 119(szer.) x 224(gł.) x 158(wys.) 1.53Kg TD-2320DSA/2350DSA: 119(szer.) x 224(gł.) x 176(wys.) 1.77Kg TD-2350SAH: 153(szer.) x 280(gł.) x 176(wys.) 1.94Kg TD-2320DFC: 119(szer.) x 256(gł.) x 158(wys.) 1.79Kg TD-2350DFC: 119(szer.) x 256(gł.) x 158(wys.) 1.82Kg
----------------	--

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Bezpośredni druk termiczny
Prędkość druku	Do 152.4mm/s
Maksymalna szerokość / długość druku	59mm(szerokość) x 3000mm(długość)
Minimalna szerokość nośnika	15mm 39mm (Modele przeznaczone do drukowania na etykietach bez podkładu) ⁵
Maksymalna szerokość nośnika	63mm
Maksymalna średnica rolki	127mm
Rozdzielczość druku	203dpi (TD-2310D203/TD-2320D203/TD-2350D203/TD-2320DSA203/TD-2350DSA203/TD-2320DFC203/TD-2350DFC203) 300dpi (TD-2320D300/TD-2350D300/TD-2320DSA300/TD-2350SAH300)
Pamięć	256 MB RAM / 32 MB FLASH (TD-2310D203) 256 MB RAM / 64 MB FLASH
Interfejsy	USB (Typ C), RS-232C¹ (Wszystkie modele) 10/100Base TX, USB Host (TD-2320D203 / TD-2320D300/ TD-2350D203 / TD-2350D300 / TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300 / TD-2350DSA203 / TD-2350SAH300/ TD-2320DFC203/ TD-2350DFC203) Bluetooth 5.2 MFi Bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11a/b/g/n z obsługą pasm 2.4GHz i 5GHz (TD-2350D203 / TD-2350D300/ TD-2350DSA203 / TD-2350SAH300/ TD-2350DFC203)

Profile Bluetooth	SPP(Profil portu szeregowego), OPP, HCRP, GATT (Low Energy) Obsługa protokołu iAP: Tak
-------------------	---

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) Tryb infrastruktury: (Zabezpieczenia osobiste) WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) (Zabezpieczenia korporacyjne) EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS Wireless direct: WPA2-PSK (AES)
-------------------------------------	--

Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft Windows® 10, Windows® 11 Microsoft Windows® Server 2016/2019/2022 Linux
--------------------------------	---

Wsparcie dla SDK	Windows® B-PAC SDK. iOS®, Android Informacje dostępne na stronie https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
------------------	---

Polecenia drukarki	P-touch Template, ESC/P, Raster i emulacje ZPL 2, EPL 2, DPL
--------------------	--

Wbudowane czcionki (ESC/P)	O stałej wielkości: Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic Skalowalne: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic, San Diego, Brougham
----------------------------	---

Wbudowane czcionki (P-Touch template)	Skalowalne: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
---------------------------------------	---

Wbudowane czcionki (ZPL)	O stałej wielkości: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Skalowalne: Utah Condensed Bold
--------------------------	---

Wbudowane kody kreskowe (ESC/P)	1D: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN z 2 lub 5-znakowymi rozszerzeniami, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar (RSS14, RSS14 Spiętrzony, RSS14 Obcięty, RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy), GS1 Databar (RSS Ograniczony) GS1 Databar (RSS Rozszerzony, RSS Rozszerzony Spiętrzony)
---------------------------------	--

Wbudowane kody kreskowe (P-Touch template)	2D: Kod QR (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standardowy, Obcięty, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Kwadrat, ECC200 Prostokąt) Aztec
--	--

Wbudowane kody kreskowe (P-Touch template)	1D: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Spiętrzony, RSS14 Obcięty, RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy), GS1 Databar (RSS Ograniczony) GS1 Databar (RSS Rozszerzony, RSS Rozszerzony Spiętrzony)
--	---

Wbudowane kody kreskowe (P-Touch template)	2D: Kod QR (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standardowy, Obcięty, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Kwadrat, ECC200 Prostokąt) Aztec
--	--

Wbudowane kody kreskowe (ZPL)

1D:
CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 11, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC i EAN z 2 lub 5-znakowymi rozszerzeniami, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar (RSS14, RSS14 Spiętrzony, RSS14 Obcięty, RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy), GS1 Databar (RSS Ograniczony) GS1 Databar (RSS Rozszerzony, RSS Rozszerzony Spiętrzony) LOGMARS, Standardowy 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5

2D:
Kod QR, Maxicode, PDF417 (Standardowy, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Kwadrat) Aztec

Materiały eksploatacyjne*

Etykiety cięte ⁶	BDE-1J026051-102 (rolka białych etykiet o wymiarach 51 x 26mm 1900 etykiet na rolkę)
Papier do drukowania paragonów ⁶	BDL-7J000058-102 ciągła rolka papieru o wymiarach 58mm x 101.6m

Opcjonalne akcesoria

Adapter RS-232C	PA-SCA-002 (adapter portu szeregowego z RJ25 na DB9M)
Akumulator	PA-BT-004 ³ (akumulator litowo-jonowy) PA-BB-004 ³ (baza do akumulatora) PA-BC-004 (pojedyncza ładowarka do akumulatora)
Odklejak etykiet	PA-LP-008 ^{3 6}
Obcinak etykiet / Obcinak etykiet bez podkładu	PA-CU-007 ^{3 6} / PA-LCU-001 ⁵
Głowica termiczna	203dpi: PA-HU2-002 ² 300dpi: PA-HU3-002 ²
Walek dociskowy / Walek dociskowy do etykiet bez podkładu	203dpi: PA-PR2-002 ⁶ / PA-LPR2-001 ⁵ 300dpi: PA-PR3-002 ⁶ / PA-LPR3-001 ⁵
Standardowy zasilacz sieciowy	PA-AD-005
Zasilacz sieciowy dla sektora opieki zdrowotnej	PA-AD-006
Klawiatura	PA-KU-001 ⁴

¹ W przypadku korzystania z interfejsu RS-232C z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych należy użyć adaptera portu szeregowego PA-SCA-002 (z RJ25 na DB9M)

² Umożliwia podwyższenie/obniżenie rozdzielczości dowolnego modelu TD-2D, rozdzielczość musi być zgodna z odpowiednim wálkiem dociskowym

³ Niekompatybilne z modelem TD-2310D203.

⁴ Kompatybilne tylko z modelami DSA

⁵ Tylko TD-2320DFC203 / TD-2350DFC203 (modele przeznaczone do drukowania na etykietach bez podkładu)

⁶ Niekompatybilne z modelami TD-2320DFC203 / TD-2350DFC203 (modele przeznaczone do drukowania na etykietach bez podkładu)

* W sprawie dodatkowych materiałów eksploatacyjnych należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Brother.

Porównanie modeli

	TD-2310D203	TD-2320D203 / TD-2320D300 / TD-2320DFC203	TD-2350D203 / TD-2350D300 / TD-2350DFC203	TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSA300
Maksymalna szerokość druku	59mm	59mm	59mm	59mm	59mm	59mm
Rozdzielczość druku	203dpi	203dpi / 300 dpi / 203dpi	203dpi / 300dpi / 203dpi	203dpi / 300dpi	203dpi	300dpi
Szybkość druku	152mm/s	152mm/s	152mm/s	152mm/s	152mm/s	152mm/s
USB (Typ C) / USB Host	Tak / Nie	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak	Tak / Tak
Interfejs szeregowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Sieć przewodowa	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Bluetooth	-	-	Tak	-	Tak	Tak
Wi-Fi	-	-	Tak	-	Tak	Tak
LCD	-	-	Tak	-	-	-
Ekran dotykowy				Tak	Tak	Tak
Uchwyt do przenoszenia	-	-	-	-	-	Tak